



FICHA TÉCNICA V-CUSHION

DATOS VECTOR SPORTS

C/ Arístides Maillol, 7, C2 2ª

08028 Barcelona - España

+34 657 264 676

info@vector.com.es

www.vector.com.es

1. DESCRIPCIÓN

Formulado a base de un ligante vinil-etilénico y partículas de caucho, forma una mezcla muy manejable, flexible y resistente, ideal para dotar de un núcleo elástico la estructura de los sistemas V-CUSHION 3 y V-CUSHION 5 que incrementa la sensación de confort del jugador.

Características

- Auténtico revestimiento sin juntas, destinado a ofrecer a los jugadores un mayor confort y disfrute del juego.
- Consistencia cremosa para una aplicación con rastra metálica.
- Subcapa de caucho utilizado en los sistemas V-CUSHION 3 y V-CUSHION 5.
- Su función es la de absorber los choques y reducir las lesiones en las articulaciones y los músculos que sufren los jugadores, sin interferir con la calidad del bote de la pelota.
- V-Cushion ofrece a los jugadores de todos los niveles y edades una gran sensación de confort durante el juego.

2. CAMPO DE APLICACIÓN

Tanto para uso interior como exterior. Para todo tipo de superficie deportiva, principalmente TENIS.

3. PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie habrá sido preparada reparando, nivelando y limpiándola a fondo, en caso de ser necesario, antes de aplicar la primera capa de V-BASE sobre un sustrato totalmente seco.

En caso de aplicar sobre hormigón o sobre una pista antigua es necesario dar una primera capa de V-C/BASE o V-PRIMER dejándola secar completamente antes de aplicar la de V-BASE.

Antes de aplicar la primera capa de V-CUSHION, la capa previa de V-BASE deberá de estar completamente seca y limpia.

4. CONDICIONES DE APLICACIÓN

Aplicar solamente con temperaturas de más de 5°C, sin riesgo de lluvia ni heladas, hasta que la película haya tenido tiempo de secarse.

5. APLICACIÓN

Consumos

- 3 capas de V-CUSHION con un consumo de 0,5 kg/ m2 por capa (total : 1,5 kg/m2) en el sistema V-CUSHION 3 (ver ficha sistema).
- 5 capas de V-CUSHION con un consumo de 0,5 kg/ m2 por capa (total : 2,5 kg/m2) en el sistema V-CUSHION 5 (ver ficha sistema).

Dejar secar totalmente cada capa antes de aplicar la siguiente.

Dilución

Pueden añadirse hasta 5 litros de agua a cada recipiente, dependiendo de las condiciones meteorológicas del tipo de superficie.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color	Negro
Composición	Ligante de resinas vinil-etilénicas
Densidad	1,08 +/- 0,05%
Tiempo de secado	De 2 a 6 horas en condiciones normales
Limpieza material	Con agua
Pigmento	Pasta de pigmento
Almacenamiento	1 año en envases originales cerrados herméticamente. Proteger de las heladas
Envase	Envases de plástico, 20 kg neto. Lo suficientemente grande como para agregar directamente el agua sin el riesgo de derrame.
Transporte	No sujeto a ADR
Higiene	Producto en fase acuosa no sujeto a etiquetado.

Esta información sustituye a las anteriores. Las especificaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha son de carácter orientativo. Vector Sports se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad por un uso indebido.